

СОПЛА

СТРУЙНЫЕ СОПЛА

Благодаря соплам с регулируемым сектором полива, использовать струйные веерные разбрызгиватели стало еще проще. Данные модели разбрызгивателей используют воду под давлением 2,1 бар (210 кПа) для полива на расстоянии 2,4 м или 4,8 и. Именно поэтому они идеально подходят для полива склонов, неровной местности и кустарников.

STREAM SPRAY NOZZLES

S-8A



S-16A

Струйное сопло, модель S-8A –
Рабочие характеристики (метрические)

Полив: 25° - 360° Цвет: голубой

Сектор полива	Давление		Радиус м	Расход		Норма полива мм/час	
	бар	кПа		м³/час	л/мин	■	▲
90°	1,0	100	2,1	0,06	0,9	2,28	2,43
	1,5	150	2,4	0,07	1,2	1,93	2,22
	2,0	200	2,4	0,08	1,3	2,11	2,43
	2,1	210	2,4	0,08	1,4	2,29	2,64
180°	1,0	100	2,1	0,11	1,9	2,12	2,45
	1,5	150	2,4	0,14	2,3	1,71	1,98
	2,0	200	2,4	0,16	2,7	1,80	2,08
	2,1	210	2,4	0,16	2,7	1,89	2,19
360°	1,0	100	2,1	0,23	3,8	2,12	2,45
	1,5	150	2,4	0,28	4,6	1,67	1,93
	2,0	200	2,4	0,32	5,3	1,73	2,00
	2,1	210	2,4	0,33	5,5	1,77	2,05
	2,5	250	2,7	0,36	6,0	1,45	1,67

Струйное сопло, модель S-16A –
Рабочие характеристики (метрические)

Полив: 25° - 360° Цвет: голубой

Сектор полива	Давление		Радиус м	Расход		Норма полива мм/час	
	бар	кПа		м³/час	л/мин	■	▲
90°	1,0	100	4,6	0,09	1,3	0,68	0,79
	1,5	150	4,9	0,10	1,6	0,69	0,80
	2,0	200	4,9	0,11	1,8	0,75	0,87
	2,1	210	5,2	0,11	1,9	0,72	0,83
180°	1,0	100	4,6	0,16	2,6	0,57	0,66
	1,5	150	4,9	0,19	3,2	0,60	0,69
	2,0	200	4,9	0,22	3,7	0,66	0,76
	2,1	210	5,2	0,23	3,8	0,65	0,75
360°	1,0	100	4,6	0,31	5,2	0,51	0,59
	1,5	150	4,9	0,38	6,4	0,55	0,63
	2,0	200	4,9	0,44	7,3	0,62	0,72
	2,1	210	5,2	0,45	7,5	0,61	0,70
	2,5	250	5,5	0,49	8,2	0,59	0,68

ПОЛОСОВЫЕ СОПЛА

Необходимо полить узкую полосу земли? Теперь это для вас не проблема. Используйте центровое, угловое или боковое полосовое сопло и наслаждайтесь равномерным поливом.

Боковая полоса с
левой стороны
1,5 м x 4,5 м (5" x 15")



Боковая полоса
1,5 м x 9,0 м
(5" x 30")



Боковая полоса с
правой стороны
1,5 м x 4,5 м (5" x 15")



Центральная полоса
1,5 м x 9,0 м
(5" x 30")



Концевая полоса
1,5 м x 4,5 м
(5" x 15")



Боковая полоса
2,7 м x 5,5 м
(9" x 18")

Полосовое сопло –
Рабочие характеристики (метрические)

Цвет: голубой

Модель сопла	Давление		Ширина x Длина	Расход	
	бар	кПа		м³/час	л/мин
LCS-515 Боковая полоса с левой стороны	1,0	100	1,2 м x 4,2 м	0,10	1,7
	1,5	150	1,2 м x 4,3 м	0,13	2,1
	2,0	200	1,5 м x 4,5 м	0,15	2,4
	2,1	210	1,5 м x 4,5 м	0,15	2,5
RCS-515 Боковая полоса с правой стороны	1,0	100	1,2 м x 4,2 м	0,10	1,7
	1,5	150	1,2 м x 4,3 м	0,13	2,1
	2,0	200	1,5 м x 4,5 м	0,15	2,4
	2,1	210	1,5 м x 4,5 м	0,15	2,5
SS-530 Боковая полоса	1,0	100	2,2 м x 8,5 м	0,21	3,5
	1,5	150	2,4 м x 8,5 м	0,25	4,2
	2,0	200	1,5 м x 9,0 м	0,29	4,9
	2,1	210	1,5 м x 9,0 м	0,30	5,0
ES-515 Концевая полоса	1,0	100	1,1 м x 4,2 м	0,10	1,7
	1,5	150	1,2 м x 4,3 м	0,13	2,1
	2,0	200	1,5 м x 4,5 м	0,15	2,4
	2,1	210	1,5 м x 4,5 м	0,15	2,5
CS-530 Центральная полоса	1,0	100	2,2 м x 8,5 м	0,21	3,5
	1,5	150	2,4 м x 8,5 м	0,25	4,2
	2,0	200	1,5 м x 9,0 м	0,29	4,9
	2,1	210	1,5 м x 9,0 м	0,30	5,0
SS-918 Боковая полоса	1,0	100	2,4 м x 5,2 м	0,27	4,5
	1,5	150	2,7 м x 5,5 м	0,33	5,5
	2,0	200	2,7 м x 5,5 м	0,38	6,4
	2,1	210	2,7 м x 5,5 м	0,39	6,5
	2,5	250	2,7 м x 5,5 м	0,43	7,1