

СОПЛА / БАБЛЕРЫ

СОПЛА ДЛЯ ПОЛИВА НА КОРОТКИЕ РАССТОЯНИЯ

Отличное решение для небольших площадей. Если необходимо полить небольшую площадь, сопла-баблеры в два счета справятся с этой задачей. В наличии имеются модели 0,6 м, 1,2 м, и 1,8 м.



Сопла для полива на короткие расстояния – Рабочие характеристики (метрические)

Сектор полива	Давление бар	кПа	Цвет: светло-коричневый					Цвет: светло-зеленый					Цвет: светло-голубой							
			Сопло	Радиус м	Расход м³/час	л/мин	Норма полива	Сопло	Радиус м	Расход м³/час	л/мин	Норма полива	Сопло	Радиус м	Расход м³/час	л/мин	Норма полива			
90°	1,0	100	2Q	0,6	0,01	0,23	153	177	4Q	1,2	0,04	0,69	115	133	6Q	1,8	0,11	1,84	136	157
	1,5	150		0,6	0,02	0,28	188	217		1,2	0,05	0,77	128	147		1,8	0,11	1,93	143	165
	2,0	200		0,6	0,02	0,33	217	250		1,2	0,05	0,82	137	158		1,8	0,12	2,00	148	171
	2,1	210		0,6	0,02	0,33	222	257		1,2	0,05	0,84	139	160		1,8	0,12	2,01	149	172
	2,5	250		0,6	0,02	0,36	242	280		1,2	0,05	0,87	145	168		1,8	0,12	2,06	152	176
180°	1,0	100	2H	0,6	0,03	0,46	153	177	4H	1,2	0,08	1,39	115	133	6H	1,8	0,22	3,67	136	157
	1,5	150		0,6	0,03	0,56	188	217		1,2	0,09	1,54	128	147		1,8	0,22	3,86	143	165
	2,0	200		0,6	0,04	0,65	217	250		1,2	0,10	1,65	137	158		1,8	0,22	4,00	148	171
	2,1	210		0,6	0,04	0,67	222	257		1,2	0,10	1,67	139	160		1,8	0,22	4,03	149	172
	2,5	250		0,6	0,04	0,73	242	280		1,2	0,10	1,74	145	168		1,8	0,23	4,12	152	176

БАБЛЕРЫ И БАБЛЕРЫ С ФУНКЦИЕЙ КОМПЕНСАЦИИ ДАВЛЕНИЯ

Баблеры Hunter предохраняют разбрызгиватели от перепада давления воды независимо от их применения. Каждое растение, куст или дерево получают необходимое количество воды без избытка или потерь.

МНОГОСТРУЙНЫЕ СОПЛА-БАБЛЕРЫ (МОДЕЛЬ MSBN)



СОПЛА-БАБЛЕРЫ МОДЕЛЬ РСН



СОПЛА-БАБЛЕРЫ МОДЕЛЬ РСВ И АФВ 1,2 СМ (ВПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ 1/2")



СОПЛА-БАБЛЕРЫ С ДВОЙНОЙ СТРУЕЙ 5-CST-B



Многоструйные сопла-баблеры – Рабочие характеристики (метрические)

Сектор полива	Модель	Расход м³/час	л/мин	Радиус м
☘	MSBN-25Q	0,06	0,9	0,30
	MSBN-50Q	0,11	1,9	0,46
☘	MSBN-50H	0,11	1,9	0,30
	MSBN-10H	0,23	3,8	0,46
☘	MSBN-10F	0,23	3,8	0,30
	MSBN-20F	0,45	7,6	0,46

Примечание: Стандартное расстояние полива составляет 0,6 - 1,2 м. Расход воды указан при давлении 1 - 4,8 бар.

Модели РСВ/РСН и АФВ – Рабочие характеристики (метрические)

Модель	Расход		Тип полива
	м³/час	л/мин	
25	0,06	0,9	Струйка
50	0,11	1,9	Струйка
10	0,23	3,8	Дождик
20	0,45	7,6	Дождик

Примечание: Стандартное расстояние полива составляет 0,6 - 1,2 м. Расход воды указан при давлении 1 - 4,8 бар.

Сопло-баблер модели 5-CST-B – Рабочие характеристики (метрические)

Давление бар	кПа	Радиус м	Расход	
			м³/час	л/мин
1,0	100	1,5	0,07	1,1
1,5	150	1,5	0,07	1,2
2,0	200	1,5	0,09	1,4
2,1	210	1,5	0,09	1,5
2,5	250	1,5	0,10	1,6