

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ.

ФУНКЦИИ

- Количество зон: 6 – 42
- Тип: модульный
- Тип корпуса: для установки вне помещения
- Независимые программы: 4

- Количество запусков на программу: 8 (A, B, C); 16 (D)
- Максимальное время работы станции: 12 часов
- Гарантийный период: 5 лет

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Память Easy Retrieve™
- Совместим с датчиками Hunter Click и другими миниатюрными датчиками погоды
- Ручной запуск одним касанием и удобное ручное управление
- Байпас датчика дождя
- Программируемая задержка полива
- Ручной цикл
- Программа диагностики для быстрой проверки системы
- Функция Quick Check™
- Энергонезависимая память
- Автоматическая защита от короткого замыкания
- Сезонная шкала (общая): от 0% до 300% (увеличивается на 1%)
- Сезонная шкала (ежемесячно)
- Задержка между срабатыванием станций (максимум): 9 часов
- Программирование датчика по зонам
- Синхронизированная программная операция: любые 2 программы

• = Подробное описание см. на стр. 66 и 67

- Счетчик общей продолжительности работы
- Цикличность и время ожидания
- Безводное окно
- Программирование событий в зависимости от дня недели
- Дисплей с задней подсветкой облегчает процесс программирования при плохом освещении
- Контроль потока в режиме реального времени
- Установленный на заводе-изготовителе SmartPort®
- Функция выбора языков (6 языков)
- Дистанционное управление при помощи Hunter ROAM и ICR
- Автоматическое ежедневное программирование на основании погодных показателей при помощи датчика Hunter Solar Sync

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ

Входная мощность трансформатора: 120/240 В перем. тока, 50/60 Гц

Выходная мощность трансформатора (24 В перем. тока): 1.4 А

Трансформатор на два напряжения (120/240 В перем. тока)

Выходная мощность станции (24 В перем. тока): 0.56 А

Выходная мощность P/MV (24 В перем. тока): 0.56 А

Синхронное функционирование: (включая главный клапан): 5 клапанов

Насос/ главный клапан

Входы датчика: пластмассовые: 2, металлические: 3

Рабочая температура: от -18°C до 66°C

СЕРТИФИКАТЫ

CE, UL, cUL, C-tick, FCC



Пластиковый корпус для установки вне помещения:
В 25.7 см x Ш 33.7 см x Г 2.1 см



Металлический корпус для установки вне помещения с порошковым покрытием:
В 16.3 см x Ш 31.4 см x Г 39.4 см



Пластмассовый пьедестал:
В 97 см x Ш 52 см x Г 38 см

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

www.hunterindustries.com/ICORE

БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

IC-600-PL	пульт управления на 6 станций для установки в/ вне помещения, пластмассовый корпус
IC-601-PL	пульт управления на 6 станций для установки в/ вне помещения международного стандарта, пластмассовый корпус
IC-600-M	пульт управления на 6 станций для установки в/ вне помещения, металлический корпус
IC-600-PP	пульт управления на 6 станций для установки в/ вне помещения, пластмассовая опора

МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ

ICM-600	подключаемый модуль на 6 зон, используется для увеличения количества зон на 6
Пластмассовый корпус	= увеличивает количество зон до 30
Металлический корпус	= увеличивает количество зон до 42
Пластмассовый пьедестал	= увеличивает количество зон до 42

ПРИМЕРЫ

IC-600-PL	Базовый блок на 6 зон с пластмассовым корпусом
IC-1201-PL	Базовый блок на 6 зон с пластмассовым корпусом и одним модулем ICM-600 (международный стандарт)
IC-1800-PL	Базовый блок на 6 зон с пластмассовым корпусом и двумя модулями ICM-600
IC-2401-PL	Базовый блок на 6 зон с пластмассовым корпусом и тремя модулями ICM-600 (международный стандарт)

IC-3000-PP	Базовый блок на 6 зон с пластмассовой опорой и четырьмя модулями ICM-600
IC-3600-M	Базовый блок на 6 зон с металлическим корпусом и пятью модулями ICM-600
IC-4200-M	Базовый блок на 6 зон с металлическим корпусом и шестью модулями ICM-600

Уникальные «мостовые» модули I-Core активируют имеющиеся блоки клеммников

