

I-90

ПРИМЕНЕНИЕ

Коммерческие объекты: полив на большом расстоянии/Места общественного пользования

РАДИУС

18,9 – 30,8 м

РАСХОД

4,97 – 18,58 м³/ч
82,8 – 309,6 л/мин

РОТОРНЫЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ HUNTER С САМЫМ БОЛЬШИМ РАДИУСОМ ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОЛИВА ПАРКОВ И СПОРТИВНЫХ ПОЛЕЙ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: 9 см
- Сектор полива: 40 – 360°, 360°
- Кол-во сопел: 8
- Модели сопел: #25 – #73
- Стандартное сопло заводской установки: #53
- Резиновое покрытие заводской установки с логотипом
- Верхняя регулировка сектора полива
- Механизм быстрой проверки сектора полива
- Смазка водой зубчатой передачи
- Гарантийный срок: 5 лет

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Сопла разных цветов
- Крышка, указывающая на то, что для полива используется непитьевая вода (дополнительно)
- Модель сопла с поворотом на 360°
- Запорный клапан (высотой до 2,75 м)
- = Подробнее см. на стр. 10 и 11

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Радиус: 18,9 – 30,8 м
Расход: 4,97 – 18,58 м³/ч; 82,8 – 309,6 л/мин
Рекомендуемое давление: 4,0 – 7,5 бар; 400 – 750 кПа
Рабочее давление: 3,5 – 8 бар; 350 – 800 кПа
Норма полива: приблизительно 19 мм/ч
Угол наклона сопла: 22,5°

ЗАВОДСКИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Сопла: #25 – #73

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НА ВЫБОР

Резиновый колпачок для модели I90-ADV (ПАРТ-НОМЕР 234200)
Резиновый колпачок для модели I90-36V (ПАРТ-НОМЕР 234201)
Комплект маскировки под газон (ПАРТ-НОМЕР 467955)



I-90: Общая высота: модель ADV/36V: 28 см
Диаметр штанги: 9 см
Диаметр входного отверстия: 1-1/2" внутри резьба NPT или BSP.



Комплект маскировки под газон (ПАРТ-НОМЕР 467955)



Резиновый колпачок (ПАРТ-НОМЕР 234200 и №234201)



ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

www.hunterindustries.com/I90

| МОДЕЛИ | СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | СОПЛА |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| I-90 = 8 см (3") выдвижная штанга | Пластмассовая штанга, запорный клапан и 8 сопел | ADV, ARV, 36V, 3RV, B | #25 – #73 = № сопла заводской установки |

ПРИМЕРЫ

| | |
|---------------------|---|
| I-90 - ADV - B | 8 см (3") выдвижная штанга, регулируемый сектор полива с внутренним резьбовым отверстием BSP |
| I-90 - 36V - B - 43 | 8 см (3") выдвижная штанга, полный поворот, противоположные сопла, впускное отверстие с BSP и сопло #43 |
| I-90 - 3RV - B - 63 | 8 см (3") выдвижная штанга, полный поворот, противоположные сопла, крышка, указывающая на то, что для полива используется непитьевая вода, входное отверстие с внутренней резьбой BSP и сопло #63 |