

MP РОТАТОР

Частный приусадебный
участок/Коммерческий объект

2,5 м – 9,1 м

www.hunterindustries.com/MP

MP РОТАТОРЫ ЭКОНОМЯТ БОЛЕЕ 30% ВОДЫ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ СОПЛАМИ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Точная регулировка расхода, сектора и радиуса полива
- Радиус полива можно уменьшить до 25% во всех моделях
- Различные цвета для четкой идентификации
- Двойное выталкивание – теперь грязь не попадет в сопло
- Съемный сетчатый фильтр предотвращает попадание крупных загрязнений в сопло
- Низкий расход воды
- Устойчивая на ветру многоструйная технология
- Регулируемый сектор полива и радиус обеспечивают гибкую эксплуатацию

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Специальный затвор не допускает повреждение разбрызгивателя при слишком большом уменьшении радиуса полива
- Регулировка разбрызгивателя возможна только во время подачи воды



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемое рабочее давление:
2,8 бар; 280 кПа

Регулировка разбрызгивателя возможна только во время подачи воды

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Используйте MP ротаторы вместе с PRO-Spray PRS40 для оптимальной регулировки давления на головке разбрызгивателя (2,8 бар; 280 кПа)

Парт-номера с приставкой "НТ" обозначают наружную резьбу сопла

MP1000 радиус: 2,5 – 4,5 м



MP100090 90° to 210° MP1000210 210° to 270° MP1000360 360°

MP2000 радиус: 4 – 6,4



MP200090 90° to 210° MP2000210 210° to 270° MP2000360 360°

MP3000 радиус: 6,7 – 9,1 м



MP300090 90° to 210° MP3000210 210° to 270° MP3000360 360°

ПОЛОСОВЫЕ СОПЛА MP



MPLCSS515 Левая сторона 1,5 x 4,6 м MPRCS515 Правая сторона 1,5 x 4,6 м



MPSS530 боковая полоса 1,5 x 9,1 м MPCORNER * сторона радиус: 2,5 – 4,5 м

* Дополнительно обеспечивает полив первого метра от дождевателя, что особенно важно в случаях, когда нет возможности расположить головки с перекрытием зон

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

МОДЕЛИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
MP1000-90 = радиус: 2,5 - 4,5 м, угол: 90° - 210° MP1000-210 = радиус: 2,5 - 4,5 м, угол: 210° - 270° MP1000-360 = радиус: 2,5 - 4,5 м, угол: 360°	(пусто) = дополнительные комплектующие отсутствуют НТ = модель с наружной резьбой
MP2000-90 = радиус: 4 - 6,4 м, угол: 90° - 210° MP2000-210 = радиус: 4 - 6,4 м, угол: 210° - 270° MP2000-360 = радиус: 4 - 6,4 м, угол: 360°	
MP3000-90 = радиус: 6,7 - 9,1 м, угол: 90° - 210° MP3000-210 = радиус: 6,7 - 9,1 м, угол: 210° - 270° MP3000-360 = радиус: 6,7 - 9,1 м, угол: 360°	
MPLCSS515 = боковая полоса с левой стороны 1,5 - 4,6 м	(Ротаторы предназначены для эксплуатации вместе с разбрызгивателем или адаптером для использования в кустарниках)
MPRCS515 = боковая полоса с правой стороны 1,5 - 4,6 м	
MPSS530 = боковая полоса 1,5 - 9,1 м	
MPCORNER = радиус: 2,5 - 4,5 м, угол: 45° - 105°	

ПРИМЕРЫ

MP1000-210 радиус: 2,5 - 4,5 м, угол: 210° - 270°

ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ MP РОТАТОРА

MP РОТАТОР – Рабочие характеристики (метрические)

Сектор полива	Давление бар	Давление кПа	MP1000 Радиус: 2,5 - 4,5 м Регулируемый сектор полива и полноповоротный цикл Цвет: бордовый, светло-голубой или оливковый					MP2000 Радиус: 4 - 6,4 м Регулируемый сектор полива и полноповоротный цикл Цвет: черный, зеленый или красный					MP3000 Радиус: 6,7 - 9,1 м Регулируемый сектор полива и полноповоротный цикл Цвет: голубой, желтый или серый									
			Цвет	Радиус м	Расход ВД	Расход СД	Норма полива мм/час	Цвет	Радиус м	Расход ВД	Расход СД	Норма полива мм/час	Цвет	Радиус м	Расход ВД	Расход СД	Норма полива мм/час					
90°	1,75	175	бордовый = 90° to 210°	---	---	---	---	---	---	---	черный = 90° to 210°	5,2	71	1,18	11	12	голубой = 90° to 210°	7,6	158	2,63	11	13
	2,00	200		3,7	36	0,61	11	12	5,5	74		1,23	10	11	8,2	166		2,77	10	11		
	2,25	225		3,8	38	0,63	10	12	5,6	80		1,33	10	12	8,4	175		2,92	10	12		
	2,50	250		4,0	41	0,68	10	12	5,8	86		1,43	10	12	8,5	185		3,08	10	12		
	2,75	275		4,1	42	0,70	10	11	6,1	91		1,52	9	11	9,1	195		3,25	9	11		
	3,00	300		4,3	44	0,73	10	11	6,4	94		1,57	9	11	9,1	203		3,38	10	11		
	3,25	325		4,3	45	0,75	10	11	6,6	97		1,62	9	10	9,1	212		3,53	10	12		
180°	1,75	175	бордовый = 90° to 210°	---	---	---	---	---	---	---	черный = 90° to 210°	4,9	133	2,22	11	12	голубой = 90° to 210°	7,6	329	5,48	11	13
	2,00	200		3,7	72	1,20	11	12	5,2	141		2,35	11	13	8,2	353		5,88	10	12		
	2,25	225		3,8	76	1,27	10	12	5,3	150		2,50	11	13	8,4	373		6,22	11	12		
	2,50	250		4,0	81	1,35	10	12	5,5	160		2,67	11	12	8,5	393		6,55	11	12		
	2,75	275		4,1	84	1,40	10	11	5,8	168		2,80	10	12	9,1	413		6,88	10	11		
	3,00	300		4,3	88	1,46	10	11	6,1	174		2,90	10	11	9,1	431		7,18	10	12		
	3,25	325		4,3	91	1,51	10	11	6,2	182		3,03	9	11	9,1	449		7,48	11	12		
210°	1,75	175	бордовый = 90° to 210°	---	---	---	---	---	---	---	черный = 90° to 210°	4,9	155	2,58	11	12	голубой = 90° to 210°	7,6	384	6,40	11	13
	2,00	200		3,7	85	1,41	11	13	5,2	165		2,75	11	13	8,2	411		6,85	10	12		
	2,25	225		3,8	89	1,48	10	12	5,3	175		2,92	11	13	8,4	436		7,27	11	12		
	2,50	250		4,0	95	1,58	10	12	5,5	185		3,08	10	12	8,5	459		7,65	11	12		
	2,75	275		4,1	98	1,63	10	11	5,8	195		3,25	10	12	9,1	481		8,02	10	11		
	3,00	300		4,3	102	1,71	10	11	6,1	205		3,42	10	11	9,1	502		8,37	10	12		
	3,25	325		4,3	106	1,76	10	11	6,2	214		3,57	9	10	9,1	523		8,72	11	12		
270°	1,75	175	светло-голубой = 210° to 270°	---	---	---	---	---	---	---	зеленый = 210° to 270°	4,9	199	3,32	11	12	желтый = 210° to 270°	7,6	501	8,35	12	13
	2,00	200		3,7	108	1,80	11	13	5,2	212		3,53	11	13	8,2	530		8,83	10	12		
	2,25	225		3,8	114	1,90	10	12	5,3	225		3,75	11	13	8,4	560		9,33	11	12		
	2,50	250		4,0	123	2,05	10	12	5,5	238		3,97	10	12	8,5	589		9,82	11	12		
	2,75	275		4,1	126	2,10	10	11	5,8	249		4,15	10	12	9,1	619		10,32	10	11		
	3,00	300		4,3	132	2,20	10	11	6,1	261		4,35	10	11	9,1	646		10,77	10	12		
	3,25	325		4,3	135	2,25	10	11	6,2	272		4,53	9	10	9,1	673		11,22	11	12		
360°	1,75	175	оливковый = 360°	---	---	---	---	---	---	---	красный = 360°	4,9	265	4,42	11	12	серый = 360°	7,6	659	10,98	11	13
	2,00	200		3,5	144	2,40	12	14	5,2	283		4,72	11	13	8,2	703		11,72	10	12		
	2,25	225		3,8	153	2,55	11	13	5,3	300		5,00	11	13	8,4	745		12,42	11	12		
	2,50	250		4,0	161	2,69	10	12	5,5	317		5,28	10	12	8,5	786		13,10	11	12		
	2,75	275		4,1	169	2,81	10	12	5,8	333		5,55	10	12	9,1	825		13,75	10	11		
	3,00	300		4,3	177	2,94	10	12	6,1	348		5,80	10	11	9,1	862		14,37	10	12		
	3,25	325		4,3	183	3,05	10	11	6,2	362		6,03	9	11	9,1	897		14,95	11	12		



НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВЕН В КОМПЛЕКТЕ С PRS40

См. стр.38



MP STICK

Насадка устанавливается на штангу 1" ПВХ любой длины для удобной регулировки разбрызгивателя в вертикальном положении.



MP TOOL

Регулировка разбрызгивателя – проста и удобна, благодаря этому ручному инструменту.

MP Ротатор – Рабочие характеристики (метрические)

Сектор полива	Давление бар	Давление кПа	Угловой разбрызгиватель Радиус: 2,4 - 4,5 м Регулируемый сектор полива Цвет: бирюзовый			
			Цвет	Ширина x Длина	Расход СД	Расход ВД
45°	1,75	175	бирюзовый = 45° до 105°	---	---	---
	2,00	200		3,5	36	0,61
	2,25	225		3,8	38	0,63
	2,50	250		4,0	41	0,68
	2,75	275		4,1	42	0,70
	3,00	300		4,3	44	0,73
	3,25	325		4,3	45	0,75
90°	1,75	175	бирюзовый = 45° до 105°	3,2	69	1,15
	2,00	200		3,5	76	1,27
	2,25	225		3,8	79	1,31
	2,50	250		4,0	84	1,40
	2,75	275		4,1	86	1,44
	3,00	300		4,3	94	1,57
	3,25	325		4,3	98	1,63
105°	1,75	175	бирюзовый = 45° до 105°	4,4	100	1,67
	2,00	200		4,5	104	1,73
	2,25	225		3,2	80	1,34
	2,50	250		3,5	89	1,48
	2,75	275		3,8	92	1,53
	3,00	300		4,0	98	1,63
	3,25	325		4,1	102	1,70

MP Ротатор – Рабочие характеристики (метрические)

Модель сопла	Давление бар	Давление кПа	MPLCS515 MPCRS515 MPSS530				
			Цвет	Ширина x Длина	Расход СД	Расход ВД	
MP Боковая полоса слева	2,1	210	Цвет слоновой кости	1,2 м x 4,3 м	0,72	43,2	
	2,4	240		1,5 м x 4,6 м	0,80	48,0	
	2,8	280		1,5 м x 4,6 м	0,83	49,8	
	3,1	310		1,5 м x 4,6 м	0,87	52,2	
MP Боковая полоса справа	3,4	340	Красно-оранжевый	1,8 м x 4,9 м	0,95	57,0	
	3,8	380		1,8 м x 4,9 м	0,98	58,8	
	2,1	210		Коричневый	1,2 м x 4,3 м	0,72	43,2
	2,4	240			1,5 м x 4,6 м	0,80	48,0
2,8	280	1,5 м x 4,6 м	0,83		49,8		
3,1	310	1,5 м x 4,6 м	0,87		52,2		
MP Боковая полоса	3,4	340	Коричневый	1,8 м x 4,9 м	0,95	57,0	
	3,8	380		1,8 м x 4,9 м	0,98	58,8	
	2,1	210		1,2 м x 8,5 м	1,44	86,4	
	2,4	240		1,5 м x 9,1 м	1,55	93,0	
MP Боковая полоса	2,8	280	Коричневый	1,5 м x 9,1 м	1,66	99,6	
	3,1	310		1,5 м x 9,1 м	1,78	106,8	
	3,4	340		1,8 м x 9,8 м	1,85	111,0	
	3,8	380		1,8 м x 9,8 м	1,93	115,8	

Примечание: Радиус бокового язычка можно отрегулировать на 25%. Ротатор предназначен для соответствующей нормы полива после регулировки.