

## ПРИМЕНЕНИЕ

Частный приусадебный  
участок/Коммерческий объект

## МОДЕЛИ

Кустарниковый, 5 см, 7,5 см, 10 см,  
15 см, 30 см

**ВЕРНЫЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН  
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ЧАСТНОМ ПРИУСАДЕБНОМ  
УЧАСТКЕ И НА КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ.**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Применение: частный приусадебный участок / Коммерческий объект
- Модели: кустарниковый, 5 см, 7,5 см, 10 см, 15 см, 30 см
- Модель без бокового впускного отверстия (NSI) для 15 см и 30 см
- Гарантийный срок: 5 лет

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Встроенный прессованный уплотнитель из материала, устойчивого к ультрафиолетовым лучам
- Крышка корпуса не дает течи при высоком давлении
- Запорный клапан (дополнительно)
- Сверхмощная пружина
- = *Подробнее см. на стр. 32 и 33*
- Инновация – направленная погружная заглушка
- Крышка пурпурного цвета с указанием того, что используется непитьевая вода (дополнительно)
- Совместим со всеми типами резьбовых гнезд

## РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемое давление:  
1,0 – 5 бар; 100 – 500 кПа

## ЗАВОДСКИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Запорный клапан (высотой до 3 м)  
Крышка, указывающая на то, что используется  
непитьевая вода

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НА ВЫБОР

Запорный клапан (высотой до 3 м;  
ПАРТ-НОМЕР 437400)  
Крышка, указывающая на то, что используется  
непитьевая вода (ПАРТ-НОМЕР 458520)  
Пристегивающаяся Крышка, указывающая на  
то, что используется непитьевая вода  
(ПАРТ-НОМЕР PROSRCCAP)



НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВЕН В КОМПЛЕКТЕ С

MP Rotator

Нерегулируемые  
сопла для Pros

Регулируемые  
сопла для Pros

## ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

[www.hunterindustries.com/PROSPRAY](http://www.hunterindustries.com/PROSPRAY)

## СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ


PROS-00 = адаптер для использования в кустарниках
PROS-02 = 5 см (2") выдвижная штанга
PROS-03 = 7,5 см (3") выдвижная штанга
PROS-04 = 10 см (4") выдвижная штанга
PROS-06 = 15 см (6") выдвижная штанга
PROS-06-NSI = 15 см (6") выдвижная штанга, без бокового впускного отверстия
PROS-12 = 30 см (12") выдвижная штанга
PROS-12-NSI = 30 см (12") выдвижная штанга, без бокового впускного отверстия

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО


(пусто) = дополнительные комплектующие отсутствуют  
CV = CV = запорный клапан заводской установки (только для модели выдвижного разбрызгивателя)  
CV-R = CV-R = крышка, указывающая на то, что используется непитьевая вода, заводской установки (прессованная крышка пурпурного цвета использования в кустарниках)  
Модели 15 см и 30 см, заказываемые с запорным клапаном CV, поставляются без бокового впускного отверстия

## ПРИМЕРЫ

PRO-04 - 10A	10 см (4") выдвижная штанга, сопло 10A
PRO-06 - CV - 12H	15 см (6") выдвижная штанга, запорный клапан и сопло 12H
PRO-12 - CV-R - RCS	30 см (12") pop-up, drain check valve, reclaimed body cap, and right corner strip



PROS-00: Впускное отверстие:  
1/2" внутренняя резьба



PROS-02: Общая высота: 10 см  
Диаметр: 5,7 см  
Впускное отверстие:  
1/2" внутренняя резьба



PROS-03: Общая высота: 12,5 см  
Диаметр: 5,7 см  
Впускное отверстие:  
1/2" внутренняя резьба



PROS-04: Общая высота: 15,5 см  
Диаметр: 5,7 см  
Впускное отверстие:  
1/2" внутренняя резьба



PROS-06: Общая высота: 22,5 см  
PROS-06-NSI (справа):  
Диаметр: 5,7 см  
Впускное отверстие:  
1/2" внутренняя резьба



PROS-12: Общая высота: 41 см  
PROS-12-NSI (справа)  
Диаметр: 5,7 см  
Впускное отверстие:  
1/2" внутренняя резьба