

RAIN-CLIK™

ДАТЧИК RAIN-CLIK'S QUICK RESPONSE™ ОТКЛЮЧАЕТ СИТЕМУ КАК ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ ДОЖДЬ.

ФУНКЦИИ

Модели: Rain-Clik, Rain/Freeze-Clik
беспроводные датчики: Rain-Clik, Rain/Freeze-Clik

- Функция быстрого отклика Quick Response™ осуществляет останов системы как только пойдет дождь
- Не требует обслуживания, срок службы батареи – 10 лет
- Регулируемое вентиляционное кольцо позволяет устанавливать отсрочку возврата в исходное состояние
- Износостойкий поликарбонатный корпус и металлическая раздвижная штанга
- Rain-Clik включает два экранированных кабеля длиной 7,6 м шириной 0,8 мм, одобренных UL
- Беспроводной датчик, обеспечивающий простую установку в новой или уже существующей системе
- Расстояние от датчика до приемного устройства: до 244 м
- Встроенный в пульт управления приемного устройства обходной переключатель
- Беспроводной датчик Rain/Freeze-Clik обеспечивает защиту от образования льда при поливе растений, дорожек и аллей
- Совместим с большинством панелей управления
- Гарантийный период: 5 лет

НОРМАТИВЫ

- Электропроводка: нормально замкнута или нормально разомкнута
- Время отключения системы полива при помощи Quick Response: приблизит. 2–5 мин
- Время возврата Quick Response в исходное состояние: приблизит. 4 часа при сухой солнечной погоде
- Время возврата в исходное состояние при высокой влажности: приблизит. 3 дня при сухой солнечной погоде
- Рабочая температура: от 0°C до 54°C (от 32°F до 130°F)
- Указан в перечне UL, CUL (CSA), CE
- Дополнительный, устанавливаемый пользователем желоб для Rain-Clik® (заказ SGM)
- Датчик низких температур осуществляет останов системы при снижении температуры до 3°C (модель Rain/Freeze-Clik)
- Диапазон выключателя: 24 В перем. тока, 3 А
- Рабочая частота системы: 433 МГц
- Указан в перечне UL, утверждено FCC, может использоваться в Австралии, CUL (CSA), CE
- Дальность связи: до 240 м в пределах видимости*
- Беспроводной датчик Rain/Freeze-Clik осуществляет останов системы при снижении температуры до 3°C
- Входная мощность приемного устройства: 24 В перем. тока (от пульта управления)

• = Только для датчика Rain-Clik

☞ = Только для беспроводного датчика Rain-Clik

• = Для проводного и беспроводного датчиков Rain-Clik

* Совместимость для других рынков (кроме США) можно узнать на заводе-изготовителе.

СЕРТИФИКАТЫ

FCC

RAIN-CLIK:
В 6,4 см х Д 18 см

WR-CLIK-TR
(с металлической штангой):
В 7,6 см х Д 20 см

WR-CLIK:
устанавливаются вместе

WR-CLIK-R:
Г 8,3 см х В 10 см

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

www.hunterindustries.com/RAINCLIK

МОДЕЛИ	ОПЦИИ
RAIN-CLIK = датчик Rain-Clik	(пусто) = опция не задана NO = нормально разомкнутый размыкатель
RFC = датчик Rain/Freeze-Clik	

ОПЦИИ, ЗАДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ОТДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

SGM = установка дополнительного желоба

ПРИМЕРЫ

RAIN-CLIK	Датчик Rain-Clik
RFC - NO	Датчик Rain/Freeze-Clik с нормально разомкнутым размыкателем

МОДЕЛИ

WR-CLIK = беспроводная система Rain-Clik
WRF-CLIK = беспроводная система Rain/Freeze-Clik

ОПЦИИ, ЗАДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ОТДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

SGM = установка дополнительного желоба (идет в комплекте WRF-CLIK)

ПРИМЕРЫ

WR-CLIK	Беспроводная система Rain-Clik
WRF-CLIK	Беспроводная система Rain/Freeze-Clik с монтируемым желобом